

DESCRIPTIF TYPE :

Il sera mis en œuvre un revêtement vinyle décoratif LVT composé de plastifiants biologiques sans phtalates à coller en lames et dalles de type **EXPONA LIVING** de la société **objectflor**. Celui-ci est constitué d'un envers, d'une couche d'usure de PVC transparent de groupe d'usure T de 0,30 mm d'épaisseur protégeant un film haute définition exclusif, bénéficiant d'un renforcement de surface PUR assurant une grande facilité d'entretien. Ce revêtement d'une épaisseur de 2,0 mm et d'un poids de 3,60 KG/M² sera collé en plein sur support ragréé. Se référer à notre liste de colles recommandées

Ce revêtement est classé **U2SP2** sous la certification QB 30, **BflS1** au feu & **R 10** à la glissance.

Description du produit selon la norme EN 10582.

FICHE TECHNIQUE	EXPONA LIVING	LAMES & DALLES
EPAISSEUR		2,0 mm
POIDS		3,60 kg/ m ²
COUCHE D'USURE		0,30 mm
DIMENSION LAMES & DALLES		*
CLASSEMENT FEU	EN 13501-1	BflS1
CLASSIFICATION UPEC	QB 30 N°728/348-0.00401	U2sP2E2C2
RESISTANCE A L'USURE	EN 651 – EN ISO 10582	Groupe T – Type 1
EMPREINTE RESIDUELLE	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
RESISTANCE A LA GLISSANCE	DIN 51130	R 10
EMISSION de COV	Produit certifié Eurofins	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore
RESISTANCE THERMIQUE	convient pour chauffage par le sol hydraulique - maximum 27°C	

DOMAINES D'UTILISATIONS :

Enseignement : Bureaux administratifs*².

Santé : Bureaux administratifs*².

Bureaux : Bureaux administratifs*².

Logements : Toutes les pièces.

MISE EN OEUVRE :

La mise en œuvre doit être effectuée conformément au DTU n° 53.12.

Le support doit être sain, propre, lisse et sec. L'enduit de lissage doit être P3.

ENTRETIEN:

L'entretien journalier se fera avec un simple balayage humide à l'eau additionnée d'un détergent neutre. Le renforcement de surface PUR (polyuréthane photo réticulé) réduira nettement les frais d'entretien et permettra d'éviter l'application d'une émulsion auto-lustrante. Le protocole d'entretien sera fourni à la demande.

* : **Formats : Lames** : 15,24 x 91,44 ; 15,24 x 121,92 ; 18,42 x 121,92 cm. **Format dalles** : 30,48 x 60,96 cm

Ne jamais utiliser d'embouts ou de roulettes en caoutchouc noir. Les informations contenues dans ces documents sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

*² : bureaux à usage léger. Prévoir des plaques plexiglas sous les sièges à roulettes.